

AJR professional

Mobiles Reinigungssystem für Außenjalousien

- für 50, 60, 70, 80, 90 und 100 mm Jalousien
- zum Einsatz in der Werkstatt und am Gebäude
- einfache Handhabung
- reinigt ohne Chemie
- optimales Reinigungsergebnis
- Bänder werden mit gereinigt
- Jalousien werden oben und unten in einem Arbeitsgang gereinigt
- kein Nachreiben erforderlich
- man kann mobil vor Ort alleine arbeiten
- man benötigt nur einen Hauswasser- und 230 V Stromanschluss
- Zeitersparnis von 50 bis 80 %, dadurch auch Kosten für Hebebühne reduziert



Kletschka

Planen • Zelte • Markisen

GmbH

AJR professional

Mobiles Reinigungssystem für horizontale Außenjalousien

Das Reinigungsgerät **AJR professional** ist ein innovatives, modulares System zur professionellen Reinigung von horizontalen Außenjalousien am Gebäude oder in einer Werkstatt.

Mit diesem System sind alle 50, 60, 70, 80, 90 und 100 mm breiten Außenjalousien zu reinigen.

Die Jalousien werden hierbei in unzerlegtem Zustand, inklusive Zug- und Leiterbändern gereinigt. Je nach Größe und Verschmutzungsgrad der Lamellen stehen entsprechende Zusatzmodule zur Verfügung.

Eine fachgerechte, werterhaltende Reinigung beinhaltet vor allem auch die Reinigung der Zug- und Leiterbänder, da hier durch Oberflächenverschmutzung in Verbindung mit UV-Einstrahlung ein Zersetzungsprozess in Gang gesetzt werden kann. Dies gilt ebenso für die Oberfläche der Lamellen. Bei einwandfreiem Zustand der Lackierung bzw. des Eloxats ist mit einem 100%igem Reinigungsergebnis zu rechnen.

Die bisherigen Reinigungsmethoden wie manuelles Abwischen oder Dampfstrahlen an der Fassade, erzielen meist keine zufriedenstellenden Reinigungsergebnisse und sind zudem zeit- und kostenintensiv. Zug- und Leiterbänder und auch die Rückseiten der Lamellen werden nicht ausreichend fachgerecht gereinigt.



Zur Reinigung werden die rotierenden Walzenbürsten des Handmoduls unter Zuleitung von Wasser entlang der offenen Sonnenschutzanlagen bewegt. Die Walzenbürsten können je nach Art des Reinigungsvorgangs von links nach rechts und umgekehrt geführt werden. Bei unterschiedlichen Lamellenbreiten kann der Abstand der Walzenbürsten zueinander verändert bzw. durch den Einsatz entsprechend langer Bürsten die Reinigung optimiert werden.

Sind die zu reinigenden Sonnenschutzanlagen sehr stark verschmutzt, dann kann durch entsprechend langsames Verfahren oder punktuell zeitlich längeres Verweilen an einer Stelle der Reinigungsvorgang erfolgreich abgeschlossen werden.

Für weitere Ausführungen nutzen Sie bitte die Gebrauchsanweisung oder besuchen Sie die Internetseite des Herstellers.

www.sps-cleaning.net



Kletschka
Planen • Zelte • Markisen
GmbH